



# INDIGO HT: DE EFFICIËNT INZETBARE ALLROUND TRANSPORTER

De Indigo HT is een degelijke, kantelbare transporter. Mede dankzij zijn doorlopende achterklep van 100 cm hoog en het dubbelwerkende hydraulische systeem kan deze transporter flexibel en snel ingezet worden voor het vervoeren van 3- of 4-wielige machines en andere vervoersmiddelen. Voor het vervoer van auto's kan dit model worden voorzien van oprijbalken welke veilig opgeborgen kunnen worden onder de laadvloer.

Standaard is deze Indigo uitgevoerd met een achterklep, multiplex vloer (vloer van aluminium profielen is een optie), banden 195/50 R13 C en een sterke, verstelbare lier met liersteun.

Tevens is dit model voorzien van een Combi Protect Rail op de zijkanten en voorzijde. Al met al een efficiënt inzetbare transporter voor het veilige transport van uw auto en/of machine!

**BRING  
IT ON.**



# STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



# INDIGO

TRANSPORTERS



**Optie:** met verstelbare wielblokkering model Combi Protect Rail.



**Optie:** verstelbare wielblokkering model Combi Protect Rail, incl. 2x zwarte verschuifbare aanslag.



**Optie:** aluminium oprijbalken in 250 cm lengte.



**Optie:** opbergplaat voor de oprijbalken onder de vloer (multiplex of aluminium profiel vloer).



**Optie:** aluminium profiel vloer en oprijbalken gemonteerd.



**Standaard:** afneembare en verstelbare lier met steun gemonteerd aan de voorzijde.



**Standaard:** sterke, volledige gelaste en volbad gegalvaniseerde oprijklep 100 cm hoog met een gasveer en degelijke sluitingen.



**Optie:** aluminium borden i.p.v. reling en afneembaar voorrek gemonteerd (uitsluitend mogelijk bij modellen met aluminium borden).



**Optie:** afneembaar gaasrekwerk 75 cm hoog op de zijkanten en voorzijde. De oprijklep is standaard voorzien van een open, anti-slip looprooster-structuur.



**Standaard:** modellen in 455 en 505 cm lengte met aluminium borden zijn standaard met uitneembare middenrangen.



**Optie:** de modellen 505 x 200 cm en 505 x 220 cm zijn als drieasser leverbaar.



**Optie:** diverse gesloten opbouw mogelijkheden met bijvoorbeeld zijdeur(en), zijklep of aluminium rol-/schuifluiken.




**Optie:** met huidconstructie.



**Optie:** gesloten opbouw standaard met achterklep 100 cm naar beneden scharnierend, en bovenste deel naar boven scharnierend.



**Standaard:** met dubbelwerkend hydraulisch kipsysteem, een 3,5 tons oploperm en een vaste Combi Protect Rail 80 mm hoog gemonteerd.



**Standaard:** voorzien van TÜV-goedgekeurde bindbeugels geïntegreerd in de zijrand, met een capaciteit van 1000 daN per stuk.



Alle Hapert aanhangwagens zijn voorzien van het TÜV-gecertificeerde lading vastzetstelsel.



WWW.HAPERT.COM